



लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर

मुख्य कार्यालय- मेनरोड, टिळकनगर, लातूर

स्वच्छता विभाग

स्थापना- 25 ऑक्टोबर 2011

फॅक्स:- (02382)-246074

फोन:- (02382)-242803/246075

मेल.आय. डी - swmlmc@gmail.com

जा.क्र./लाशमनपाला/स्वच्छता विभाग/ 2041 / २०२५-२६

दिनांक- 16 / 02 / २०२६
3

लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर शहरातून संकलित होणा-या प्लास्टिक व घरगुती, घातक कच-यावर प्रक्रिया करणे करिता ५ टन क्षमतेचा गॅसिफायर (Multi Jet High Temperature Updraft Gasifire (Capacity 5 TPD) खरेदी करणे करिता अंदाजीत खर्च रू.५ कोटी अपेक्षित असून शासकीय दरसूचीमध्ये सदर प्रणालीचा दर समाविष्ट नसल्यामुळे ५ टन क्षमतेचा गॅसिफायर चे दर मागविणे बाबत दिलेल्या विवरण पत्रा मध्ये दर सार करण्यात यावे.

दर पत्रक

अ.क्र	दर पत्रक सादर करावयाच्या कामाचे नाव	दर पत्रक सादर करावयाचे अंतिम दिनांक	दर पत्रक उघडण्याची तारीख	सोबत दिलेल्या विवरण पत्रामध्ये दर सादर करावे
१	लातूर शहरातून संकलित होणा-या प्लास्टिक व घरगुती, घातक कच-यावर प्रक्रिया करणे करिता ५ टन क्षमतेचे गॅसिफायर खरेदी करून कार्यान्वीत करणे बाबत.	कोटेशन सादर करावयाचा दि. 16 / 03 / २६ ते ... २३ / ०३ / २६ दू.४.०० वा. पर्यंत	२४ / ०३ / २०२६ दू.४ वा	

अटी व शर्ती :-

१. मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अथवा व अटी आसलेले कोटेशन स्वीकारले जाणार नाही.
२. सिलबंद लिफाफ्यावावर विभागाचा संदर्भ लिहावा.
३. कंत्राटदाराचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, जी.एस.टी प्रमाणपत्र, सादर करणे आवश्यक आहे.
४. सोबत दिलेल्या विवरण पत्रामध्ये दर सादर करण्यात यावे.
५. ई-कोटेशन फिस १०००/- (एक हजार रुपये फक्त)
६. कोटेशन मंजूर करणे व नाकारण्याचा अधिकार खाली स्वाक्षरी करण्या-यांनी राखून ठेवले आहे.

उपायुक्त

लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर

प्रत-

१. संगणक विभाग प्रमुख यांना मनपा संकेतस्थळ येथे प्रकाशित करणे बाबत.



लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर

मुख्य कार्यालय- मेनरोड, टिळकनगर, लातूर

स्वच्छता विभाग

स्थापना- 25 ऑक्टोबर 2011

फॅक्स:- (02382)-246074

फोन:- (02382)-242803/246075

मेल.आय. डी – swmlmc@gmail.com

जा.क्र/लाशमनपाला/स्वच्छता विभाग/ 2040 २०२५-२६

दिनांक-16/०२/२०२६

५ टन क्षमतेचे गॅसीफायर करणे करिता लागणारे साहित्य

SR. NO	ITEM DESCRIPTION	Quantity	Rate
1	S.S fabricated Furnace Structural Having Combustion chamber with Special imported material to sustain a high temperature of combustion of waste (1000DEG) – CONFIDENTIAL PROCESS Capacity of Gasification of waste in 24 Hrs is 625 kg/hr (5000 kg/Day), As operation Hrs per Day is 20 to 24 Hrs, Input waste - Refused driven fuel, land filling waste road side waste, hazardous Municipal/Corporation Solid Waste Process details-1. "Pyrolytic "combustion by controlling gasification of waste. The gasification process should not release black smoke and dust It should reduce volume of waste by 90%+ Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
2	Providing & Fabricating & Fixing As per Technical Specification Air blower with special attachments to increase combustion chamber efficiency 5 H.P, 3 phase, 4 wire supply Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D	1	
3	Fabricating As per Technical Specification Heat exchanger chamber customized design for faster cooling mechanism Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
4	Fabricating As per Technical Specification Ash removal filter- SS material & special arrangements for ash removal. Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
5	Providing & Supplying As per Technical Specification Water tank with submersible water pump Water tank of suitable capacity with single phase submersible pump 2.0 h.p Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
6	Providing & Supplying As per Technical Specification Conveyer system. Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
7	Providing & Supplying As per Technical Specification Control panel with imported electronics, sensors for accurate measurements of gases. Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
8	Providing & Supplying As per Technical Specification Chimney / Exhaust - With internal insulation as per standards.	1	



लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर

मुख्य कार्यालय- मेनरोड, टिळकनगर, लातूर

स्वच्छता विभाग

स्थापना- 25 ऑक्टोबर 2011

फॅक्स:- (02382)-246074

फोन:- (02382)-242803/246075

मेल.आय. डी – swmlmc@gmail.com

	Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity		
9	Providing & Supplying Continuous online monitoring system Diaphragm Pump to draw the sample with 1 LPM Universal Filter for fine filtration to 2-micron porosity. IP 66 Wall-mounted Weatherproof Enclosure 600 mm H x 600 mm W x 210 mm D Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
10	Providing & Supplying Sensor Unit CO2 Sensor 0 to 21% with 0.1% resolution CO2 Sensor 0 to 1000 PPM with 1 PPM resolution. (ECD) SO2 Sensor 0 to 500 PPM with 1 PPM resolution. (ECD) NO2 Sensor 0 to 500 PPM with 1 PPM resolution. (ECD) Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
11	Providing & Supplying Electronic Unit Sensor Interface RS 232 Alarms On display by change of colour Display 7" capacitive TFT LCD. Power Required 230 VAC 50 Hz. (UPS in customer's scope) Communication 4G (SIM to be provided by customer) Cloud Login (Optional) Connectivity to Data acquisition software (Optional) Front panel setup Available through touch panel TFT LCD. Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	
12	Teflon Tubing 1/4" from probe to Analyser per metre (5 meters) Hooter, Relay Spares-Gasifier Tube, Blower pipes, Catalyst, 5 Sensors spares, Electronics, Pump, etc. Above Description is Specially Design For Multijet Updraft Gasifer of 5T.P.D Capacity	1	

उपायुक्त

लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर